

BLINDAX OIL GAS SAE 20W-50

Blindax Oil Gas 20W-50 es un lubricante multigrado de alta calidad especialmente formulado con la tecnología Polysintek® que mantiene la viscosidad en altas temperaturas. Su formulación LOWA (Low Ash Technology) de bajo contenido de cenizas garantiza una menor oxidación y nitración. Este aceite ofrece detergencia, buena dispersión, resistencia a la oxidación y protección contra la corrosión prolongando la vida de los componentes del motor.

APLICACIONES

Recomendado para vehículos de servicio liviano con motores a GLP, GNV, GNC o en sistemas convertidos duales donde funcionen a gas y/o gasolina. Para vehículos de pasajeros, de mediana y de alta potencia en motores estacionarios, tanto de aspiración natural como comprimidos

PROPIEDADES

- Protección del motor a temperaturas extremas.
- Mantiene buena viscosidad (IV) a altas temperaturas.
- Minimiza la formación de depósitos carbonosos metálicos.
- Mayor protección antidesgaste del tren de válvulas.
- Protege el motor por períodos prolongados

CARACTERISTICAS TIPICAS

ESPECIFICACIONES

Satisface los niveles de calidad requeridos por el fabricante API SN y especificaciones anteriores

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

BLINDAX OIL GAS 20W-50

Frasco de ¼ gal
Galón de 3.785 L
Balde de 5 gal
Cilindro de 55 gal

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado SAE			20W-50
Servicio API			SN
Viscosidad Cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	180
Viscosidad Cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	19
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	137
Color ASTM		ASTM D-1500	3.0
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	230
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-24
Densidad @ 15°C	Kg/L	ASTM D-4052	0.887