

LUBRICATODO

Aceite lubricante de alta calidad elaborado para la lubricación de diversos objetos y piezas, tales como máquinas de coser, tejer, escribir; piezas de juguetes, bicicletas, armas, bisagras, herramientas en general, cerraduras, chapas y todas aquellas piezas que por su uso necesiten lubricación.

APLICACIONES

P Lubrica y protege piezas u objetos que se están desgastando u oxidando. Se recomienda usar el producto con frecuencia en climas húmedos, ya que sirve como una película protectora contra la corrosión y oxidación de las piezas u objetos en general.

PROPIEDADES

Alto poder de lubricante.

Garantizada acción protectora de piezas en general, ya que protege al instante todo tipo de material, evitando el desgaste originado por fricción.

Alto poder antioxidante y Antiherrumbre

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgos para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas practicas de higiene y seguridad personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

PRESENTACIÓN

LUBRICATODO
Frasco de 10 oz

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Gravedad Esp.@(15.6°C)	Kg/L	ASTM D-287	0.886
Viscosidad @ 40°C	CSt	ASTM D-445	32.5
Punto de Fluidez máx.	°C	ASTM D-97	-12
Punto de Inflamación min.	°C	ASTM D-92	232
Azufre Total	% w/w	ASTM D-1552	0.02
Color		ASTM D-1300	0.5