



LIQUIDO DE FRENOS DOT-3

Producto formulado a partir de ésteres de poliglicoles para los frenos hidráulicos de disco y tambor y ciertos sistemas de embrague de automóviles, camiones, autobuses y toda clase de vehículos. El fluido para Frenos DOT-3 presenta una excelente performance en cualquier clima frío o caluroso.

Este producto cumple con la especificación SAE J1703, norma FMVSS 116 de la Federal Motor "Vehicle Safety Standard" de fluidos para frenos.

APLICACIONES

Ideal para el sistema de frenos, pudiendo usarse por extensos periodos de trabajo sin degradación, garantizando una operación de frenado rápido y seguro. También puede emplearse en embragues hidráulicos.

Se debe evitar la contaminación proveniente de la suciedad, agua, derivados del petróleo u otros productos.

Al añadir usar este producto se debe leer cuidadosamente la hoja de seguridad del producto.

Es importante mencionar que se debe evitar el salpicado del Líquido para Frenos sobre la superficie de la pintura del auto.

- Excelente protección contra la corrosión. Inhibe la corrosión del sistema de frenos.

SALUD Y SEGURIDAD

Nunca mezcle un producto químico con otro, mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua. MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Lea la hoja de seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES

- Posee un alto punto de ebullición lo que garantiza un óptimo desempeño.
- No reutilizar el fluido drenado.
- Es compatible con otros Líquido para Frenos.
- No daña los metales, ni jebes naturales y/o sintéticos usados en los sistemas de frenos.

LIQUIDO DE FRENO DOT-3

Frasco de 0.118 L (4 onz)
Frasco de 237 L (8 onz)
Frasco de 0.355 L (12 onz)
Frasco de 1 L
Galón de 3.785 (1 L)
Balde de 5 gal
Cilindro de 55 gal

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Apariencia		Visual	Azul, traslúcido, libre de agua
Viscosidad Cinemática @-40°C	cSt	ASTM D-445	máx 1450
Viscosidad Cinemática @100°C	cSt	ASTM D-445	mín 1.7
Punto de Ebullición del equilibrio en húmedo	°C	ASTM D-1120	mín 145
Punto de Ebullición del equilibrio del reflujo	°C	ASTM D-1120	≥240
Valor pH		FMVSS 116	≥8.0