



NO SMOKE (ADITIVO ANTIHUMO)

Es un producto concentrado en base a polímeros sintéticos, especialmente diseñado para todo tipo de motores. Su balance ideal de tensoactivos disolventes reduce la emisión de humos, minimizando el consumo y mejorando la combustión.

APLICACIONES

- Añade directamente al cárter el contenido de aditivo Antihumo (como relleno) en cada cambio de aceite.
- Durante el cambio mantenga encendido el motor.

PROPIEDADES

- Compatible con toda clase de aceites, incluidos los aceites sintéticos.
- Evitar la emisión por escape de humos y contaminantes producidos por la mala combustión del gasoil.
- Protege la cámara de combustión de los ácidos formados por el quemado del combustible.
- Suaviza el funcionamiento del motor.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

ADITIVO ANTIHUMO

Frasco de 410 ml

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	METODO	UNIDAD	VALORES PROMEDIO
Viscosidad @ 100°C	ASTM D-445	cSt	1240
Viscosidad @ 40°C	ASTM D-445	cSt	15150
Viscosidad Dinámica @40°C	ASTM D-2196	cP(3/50)	8400-11400
Flash Point	ASTM D-92	°C	210
Color	ASTM D-1500		1.0
Apariencia	VISUAL	Visual	Líquido viscoso

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto