

## RAYVON 4T J8000

RAYVON 4T J8000 es un lubricante, de alto desempeño, 100 % sintético a base de ésteres con tecnología Estertech que minimiza el contacto metal metal producido en altas temperaturas y en regímenes de exigencia extrema en motores de motocicletas de 4 tiempos. Diseñado para motores que cumplan las especificaciones Euro II, Euro III, Euro IV y Euro V con sistemas de post tratamiento de gases de escape: catalizadores, inyección de aire en el escape.

### APLICACIONES

Recomendado para ser usado en motos ruterías, motos todo terreno (trails), motos enduro, con motores de 4 tiempos con/sin cajas de velocidades integradas y embrague bañado en aceite.

### ESPECIFICACIONES

Cumple con el nivel de Servicio API SP.

Cumple con la especificación JASO MA2.

### PROPIEDADES

- Los aceites con base esteres poseen bajo coeficiente de fricción, permiten reducir pérdidas por fricción en el motor.
- Alta resistencia al cizallamiento, protegiendo los dientes de los engranajes de la caja de cambios.
- Buena resistencia de la película lubricante a altas temperaturas.
- Sus aditivos anti-desgaste brindan una buena protección de la caja de cambios.

### SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos. Para más información, solicite la Hoja de Seguridad.

### PRESENTACIÓN

#### RAYVON 4T J8000

Frasco de 1 L



## CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS          | UNIDAD   | METODO      | VALORES PROMEDIO |        |
|---------------------------------|----------|-------------|------------------|--------|
| Grado SAE                       |          | SAE J300    | 10W-40           | 20W-50 |
| Densidad @15°C                  | Kg/L     | ASTM D-4052 | 0.8450           | 0.8650 |
| Viscosidad Cinemática @40°C     | cSt      | ASTM D-445  | 86.00            | 135.0  |
| Viscosidad Cinemática @100°C    | cSt      | ASTM D-445  | 13.25            | 18.50  |
| Índice de Viscosidad            |          | ASTM D-2270 | 155              | 154    |
| Número de base total            | mg KOH/g | ASTM D-2896 | 8.0              | 8.0    |
| Viscosidad Aparente, CCS @-15°C | cP       | ASTM D-5293 | -                | <9500  |
| Viscosidad Aparente, CCS @-25°C | cP       | ASTM D-5293 | <7000            | -      |
| Punto de inflamación            | °C       | ASTM D-92   | 230              | 240    |
| Punto de fluidez                | °C       | ASTM D-97   | -36              | -33    |

Las Propiedades Típicas no constituyen una especificación. Se podrían dar variaciones durante la fabricación normal que no afecten el rendimiento del producto.