



## SINTEK OIL GAS 10W-30

### API SP

SINTEK OIL GAS es un aceite lubricante con tecnología sintética, está concebido para trabajar en motores a gas (GLP y GNV) o duales, brindando un excelente desempeño y proporcionando una buena protección en condiciones severas.

Su formulación con tecnología sintética le permite contar con una mayor estabilidad y protección a altas temperaturas asegurando un buen desempeño en motores de vehículos convertidos a gas.

#### APLICACIONES

Recomendado para motores que trabajan a gas (GLP y GNV) o duales.

Puede utilizarse en motores a gasolina con últimas tecnologías.

Consultar con el manual del fabricante del vehículo para determinar el grado de viscosidad recomendado, así como el nivel de servicio del aceite.

#### PROPIEDADES

- Demostrada característica de limpieza y prevención de depósitos por la acumulación de carbono en los pistones y válvulas de admisión en los motores.
- Protección del motor durante el arranque.
- Protección excepcional contra la oxidación del aceite y la variación de la viscosidad por las altas temperaturas.
- Ayuda en la eficiencia de consumos de combustible.

#### ESPECIFICACIONES

Aceite de tecnología sintética que cumple el nivel de calidad: API SP.

Cumple los anteriores niveles de desempeño API SN Plus, SN, SM, SL.

Cumple con ILSAC GF-6A

#### SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.



## CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS          | UNIDAD   | METODO      | VALORES PROMEDIO |
|---------------------------------|----------|-------------|------------------|
| Grado SAE                       |          | SAE J 300   | 10W-30           |
| Densidad @15°C                  | Kg/L     | ASTM D-4052 | 0.8575           |
| Viscosidad Cinemática @ 40°C    | cSt      | ASTM D-445  | 71.00            |
| Viscosidad Cinemática @ 100°C   | cSt      | ASTM D-445  | 11.00            |
| Índice de viscosidad            |          | ASTM D-2270 | 146              |
| Número de base total            | mg KOH/g | ASTM D-2896 | 7.1              |
| Viscosidad Aparente CCS @-25 °C | cP       | ASTM D-5293 | 5000             |
| Punto de Inflamación            | °C       | ASTM D-92   | 239              |
| Punto de Fluidez                | °C       | ASTM D-97   | -36              |

Los valores de las características típicas puntuales son valores promedio. En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones que no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

## PRESENTACIÓN

### SINTEK OIL GAS 10W-30

Galón de 3.785 L