

ATTOM S300 SPE SAE 5W-30

Attom S300 SPE SAE 5W-30 es un lubricante 100% sintético, para los motores modernos a gasolina, desarrollado con tecnología para limpieza activa y protección al motor; y con bases sintéticas para minimizar la fricción y permitir períodos de cambio extendidos, contribuyendo con la eficiencia de combustible y los gastos de mantenimiento.

Esta categoría API SP, cubre los requerimientos de todo motor a gasolina, especialmente los motores con inyección directa (GDI / FSI) y con turbo alimentación de inyección directa (GTDI / TSI) de gran eficiencia.

Los cambios en el diseño del motor, requieren una tecnología innovadora en el aceite para combatir los depósitos de carbono, que se generan por la combustión previa (pre-ignición) en los motores con inyección directa cuando funcionan a baja velocidad LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

APLICACIONES

Recomendado para la mayoría de los automóviles y camionetas con motor a gasolina fabricados desde el 2020, de mayor eficiencia y con menor consumo de combustible.

Especialmente recomendado para vehículos modernos con motores de inyección directa (GDI / FSI) y turbo alimentados (GTDI / TSI) que son susceptibles a generar detonación (pre-ignición) a baja velocidad.

Puede utilizarse en todo tipo de motores a gasolina de aspiración natural, con inyección electrónica, turbo cargados y multiválvulas.

Consultar el manual del fabricante para determinar el grado de aceite y el período de cambio recomendado.

PROPIEDADES

-Demostrada característica de limpieza y prevención de depósitos por la acumulación de carbono en los pistones y válvulas de admisión en los motores con inyección directa y motores modernos.

-Excelente protección antidesgaste por su tecnología innovadora.

-Protección excepcional contra la oxidación del aceite y la degradación de la viscosidad por las altas temperaturas.

-Protección excelente contra la detonación y prevención de fallas en el motor, causada por la pre-ignición a baja velocidad.

-Excelente bombeabilidad y protección en el arranque en frío.

-Adicionalmente el cumplimiento de "Resource Conserving" ayuda en la eficiencia de combustible, y en proteger el sistema de emisión del vehículo.



ESPECIFICACIONES

El aceite sintético ATTOM S300 SPE tiene cumplimiento:

- API SP
- ILSAC GF-6A

Cumple con las categorías de servicio API anteriores:

- API SN PLUS, SN, SM y SL

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @ 15°C	kg/L	ASTM D-4052	0.8496
Viscosidad cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	63.75
Viscosidad cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	11.15
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	170
Número de base total	mg KOH/g	ASTM D-2896	6.5
Viscosidad aparente, CCS @-25°C	cP	ASTM D-5293	6400
Punto de inflamación	°C	ASTM D-92	235
Punto de fluidez	°C	ASTM D-97	-42

Las características típicas no constituyen una especificación. Se podrían dar variaciones durante la fabricación normal que no afecten el rendimiento del producto.

PRESENTACIÓN

ATTOM S300 SPE 5W-30

Frasco de ¼ galón
Galón de 3.785 L
Envase de 4 L
Balde de 5 gal