



BRINCO ANPQ OIL

Aceite mineral para procesos químicos industriales, con un índice medio de viscosidad. Esta formulado especialmente para aplicaciones como aceite de proceso. Es un aceite no aditivado.

APLICACIONES

- Aceite de proceso en la Industria Química.
- Aceite lubricante en la industria textil.
- En componentes mecánicos que trabajen a bajas temperaturas que requieren de un mineral puro.

PROPIEDADES

- Muy buenas características a bajas temperaturas.
- Bajo punto de fluidez
- Bajo olor.
- Colores claros.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

BRINCO ANPQ OIL
Cilindro de 55 gal
Balde de 5 gal

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO		
Sufijo		-	15	22	40
Color		ASTM D-1500	L0.5	L0.5	L2.0
Densidad @ 15°C	Kg/L	ASTM D-4052	0.8754	0.8665	0.8990
Viscosidad Cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	15.25	22.50	40.50
Viscosidad Cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	3.32	4.27	5.72
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	78	90	72
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	180	210	230
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-36	-36	-30

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.