



## MEJORADOR DE OCTANAJE OCTANE BOOSTER

Es un compuesto de sustancias químicas para ser adicionado al combustible y generar una auto mezcla. Esta desarrollado a base de MMT (tricarbonilo de metilciclopentadienil manganeso) un suplemento importante para el incremento del octanaje. Su efecto inmediato eleva el octanaje de 1 a 3 puntos. Con este aumento se obtiene un mejor rendimiento del combustible, se cuida mejor el motor y ahorro del consumo de combustible.

### APLICACIONES

- Cuando el tanque de combustible esté a punto de agotarse, utilice MEJORADOR DE OCTANAJE VISTONY.
- Vierta un frasco (325 ml) entero de aditivo en el tanque vacío.
- Luego llene el tanque de gasolina.
- Un frasco (325 ml) rinde para un tanque entre 40 a 70 litros (10.5 - 18.5 galones)

### PROPIEDADES

- Aumenta el octanaje;
- MMT+ aditivo con tecnología sintética.
- Mejora y restaura el rendimiento;
- Previene la recesión del asiento de la válvula de escape;

- Elimina el ralentí brusco y la vacilación del motor;
- Mejora la combustión y la economía de combustible.
- 

### SALUD Y SEGURIDAD

Producto irritante en inhalación e ingestión. En caso de contacto en la piel lávese con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. No desechar el residuo sobre plantas, ríos, mares, ETC.

### PRESENTACIÓN

#### ADITIVO COMBUSTIBLE RESIDUAL

Frascos de 325 ml

### CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS | UNIDAD            | VALORES PROMEDIO  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Estado físico          |                   | Líquido           |
| Color                  | Visual            | Amarillento claro |
| Olor                   |                   | Aromático         |
| Densidad @ 20°C        | g/cm <sup>3</sup> | 0.805             |
| Punto de Inflamación   | °C                | 66                |
| Punto de Inflamación   | °C                | -44               |