AQUAOIL 4T ELITE SPE

SAE 10W-40

AQUAOIL 4T ELITE SPE es un lubricante diseñado para cumplir los requerimientos en motores de 4 tiempos fuera de borda (outboard) enfriados con agua. Es un lubricante de alto performance en condiciones de operaciones severas de carga y altas velocidades operadas en aguas marinas o fluviales. Cuenta con una formulación avanzada con aceite sintético y la tecnología de aditivos sin cenizas MARINETECH la cual es una garantía de un funcionamiento confiable y prolongado del motor, cumpliendo los altos estándares de los principales fabricantes de equipo original (OEMs)

APLICACIONES

AQUAOIL 4T ELITE SPE es ideal para la lubricación y protección de los motores fuera de borda de 4 tiempos enfriados por agua muy utilizados actualmente en lanchas, embarcaciones de pesca, embarcaciones deportivas y de recreo.
Cumplen los requerimientos de los principales fabricantes de equipo original (OEMs) como:

- Yamaha
- Jhonson
- Mercury
- Suzuki
- Evinrude
- Parsun

Para su uso seguir las recomendaciones del fabricante del motor.

PROPIEDADES

- Excelente detergencia a altas temperaturas.
- Adecuada estabilidad al corte a altas temperaturas, viscosidad permanente.
- Otorga protección a la trasmisión con buen control de potencia EP.
- Balance adecuado de aditivo antidesgaste que aseguran una protección total contra el desgaste de los pistones.
- Elevada resistencia contra la corrosión y la formación de herrumbre de las partes críticas del motor otorgado por su selecto aditivo antioxidante e inhibidor de corrosión.
- Mejor operación del embrague con adecuadas propiedades friccionales.
- Baja toxicidad en el agua, la Especificación de Compatibilidad Catalítica para FC-W / FC-W CAT, cumple con la demanda de lubricación de las cada vez más severas normas ambientales del mercado de motores 4T, enfriados por agua.

ESPECIFICACIÓN

Cumple con las especificaciones de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos de EE. UU. (**NMMA**):

Clasificación de Servicio:

- FC-W / FC-W CAT
- JASO FC
- API SM

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos. Para más información, solicite la Hoja de Seguridad.

CARACTERISTICAS TÍPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado SAE		SAE J300	10W-40
Densidad @15°C	Kg/L	ASTM D-4052	0.8550
Viscosidad Cinemática @ 40ºC	cSt	ASTM D-445	97.00
Viscosidad Cinemática @ 100ºC	cSt	ASTM D-445	15.00
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	162
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-39

Las Propiedades Típicas no constituyen una especificación. Se podrían dar variaciones durante la fabricación normal que no afecten el rendimiento del producto.

PRESENTACIÓN

AQUAOIL 4T ELITE SPE 10W-40
Galonera de 4 litros
Envase de 1 litro

Oficina Principal: Panamericana Norte Km. 46.5 - Mz-B1 Lt.1, Parque Industrial - Ancón - Lima - Perú
Central: (51) 01 552-1325 E-mail: lubricantes@vistony.com Web: www.vistony.com